

# Césped artificial

## Bermuda



SUAVIDAD



CONFORT EN LA PISADA



RESISTENCIA AL TRÁNSITO



### Características:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Uso</b>                          | Residencial                |
| <b>Material</b>                     | PE + PP                    |
| <b>Dtex</b>                         | PE6600 + PP3000            |
| <b>Altura total</b>                 | 42 mm $\pm$ (1.5)          |
| <b>Altura hilo</b>                  | 40 mm $\pm$ (1.5)          |
| <b>Forma hilo</b>                   | PT                         |
| <b>Puntadas/ 10 cm</b>              | 18 (0-3%)                  |
| <b>Puntadas/m<sup>2</sup></b>       | 18900 $\pm$ 3%             |
| <b>Diámetro de drenaje</b>          | 5 mm                       |
| <b>Peso total (g/m<sup>3</sup>)</b> | 3319 gr/sqm ( $\pm$ 5%)    |
| <b>Base primaria</b>                | PP                         |
| <b>Base secundaria</b>              | Non - woven + SBR          |
| <b>Resistencia al fuego</b>         | DIN51960 Class 2 flammable |
| <b>Color</b>                        | 4 tonos                    |
| <b>Bobina completa</b>              | 2 x 20 m                   |
| <b>Garantía</b>                     | 8 años                     |

