

## Ficha técnica

### SPC Dryfloor estándar

| Propiedades               | Norma                        | Unidad                                               |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Medidas                   | 1235 x 192 x 6 mm            | -                                                    |
| Espesor                   | 6 mm                         | -                                                    |
| Capa de uso               | 0.55 mm                      | -                                                    |
| Clase                     | Clase 33                     | EN ISO 10874                                         |
| Tratamiento de superficie | Anti-microbial<br>UV coating | -                                                    |
| Base                      | Subbase acústica             | -                                                    |
| Cajas por pallet          | 40 ud                        | -                                                    |
| Lamas por caja            | 9 ud                         | -                                                    |
| Metros cuadrados por caja | 2.12 m <sup>2</sup>          | -                                                    |
| Fijacion                  | Clic i4F                     | -                                                    |
| Peso por caja             | 22.47 kg                     | -                                                    |
| Resistencia al fuego      | Clase Bfl-s1                 | EN 1350-1                                            |
| Resbalabilidad            | R9                           | DIN 51130 / DIN EN 16165                             |
| Calefaccion radiante      | Apto máx. 30º                | -                                                    |
| Conductividad electrica   | Antiestático                 | EN 14041:2018<br>Seccion 4,6 & EN 1815:2016 Metodo A |
| Resistencia termica       | 0,05 m <sup>2</sup> k/w      | EN 12664 / ASMT C518                                 |
| Emision fomaldehido       | E1                           | EN 16516                                             |
| Resistencia a las ruedas  | Comercial alto               | ISO 4918                                             |
| Bisel                     | Micro bisel 4V               | Micro bisel 4V                                       |
| Garantia de uso domestico | Ilimitado                    | -                                                    |
| Garantia de uso comercial | 15 años                      | -                                                    |

