

Paneles decorativos S-Line



QUICK
INSTALLATION



LIGHTWEIGHT



IMPROVES
SOUNDPROOFING



EASY TO MAINTAIN
CLEANLINESS




100% RECYCLABLE

Características	Rendimiento	Método
Densidad	370 ± 5%	PN-EN 1602:2013
Estabilidad dimensional	≤0,1%	PN-EN 1603:2013
Reacción al fuego	E	PN-EN 13501-1:2019-02
Emisión de COVs	≤ 28 dni	PN-EN 16516:2017 - 11 PN-EN ISO 16000 - 9:2009 ISO 16000 - 6:2011 ISO 16000 - 3:2011

Composición	Valor
Tipo de perfil	Paneles de lamas
Material	Poliestireno extruido XPS
Anchura total	122 mm
Altura total	2650 mm
Espesor	12 mm
Embalaje	- Pieza - lámina retráctil - 12 piezas / caja
Almacenamiento	Antes de la instalación, los paneles deben dejarse en la habitación donde se van a instalar para igualar su temperatura a la de la habitación.
Herramientas	Para cortar las piezas se puede usar una sierra de mano, una sierra de calar, una sierra de mesa.
Fijación	Montaje adhesivo. Se recomienda utilizar adhesivos híbridos de polímero de un componente que no contengan disolventes ni isocianatos, por ejemplo, cola VOX. Aplique el adhesivo al panel en forma de letra «S».
Información importante sobre la instalación	- No utilizar en lugares expuestos a altas temperaturas (superiores a 60°C), por ejemplo en la sauna, en la chimenea, junto a la estufa. - Instalación sobre soporte liso y no descolgado, garantizando una adherencia adecuada. El montaje debe realizarse siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, en el caso de una esquina exterior, el montaje debe realizarse desde la esquina ensamblando los paneles en dirección izquierda y derecha. - No se deben atornillar colgadores, estantes u otros objetos directamente al panel.
Mantenimiento	Utilice detergentes suaves, no deje secar las manchas líquidas. No utilice agua a una temperatura de + 40°C, detergentes fuertes, agentes blanqueadores, disolventes, ácidos y bases fuertes, así como abrasivos. No deje limpiar; dejar los agentes limpiadores en la superficie puede causar decoloración.
Características medioambientales	El producto es reciclable 100%.



Blanco
530012



Gris
530015



Antracita
530016



Mocca
530004



Natural
530007