

# Césped artificial

Atenas 245042



SUAVIDAD



CONFORT EN LA PISADA



RESISTENCIA AL TRÁNSITO



## Características:

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Uso</b>                  | Residencial                |
| <b>Material</b>             | PE + PP                    |
| <b>Dtex</b>                 | PE 6600 + PP 3300          |
| <b>Altura total</b>         | 40 mm                      |
| <b>Altura hilo</b>          | 38 mm                      |
| <b>Forma hilo</b>           | Nervio                     |
| <b>Puntadas/ 10 cm</b>      | 25/ 10 cm (0-3%)           |
| <b>Puntadas/m²</b>          | 25200 ±3%                  |
| <b>Diámetro de drenaje</b>  | 5 mm                       |
| <b>Peso total (g/m³)</b>    | 3850 gr/sqm (±5%)          |
| <b>Base primaria</b>        | PP                         |
| <b>Base secundaria</b>      | Net                        |
| <b>Resistencia al fuego</b> | DIN51960 Class 2 flammable |
| <b>Color</b>                | 4 tonos                    |
| <b>Bobina completa</b>      | 2 x 20 m                   |
| <b>Garantía</b>             | 8 años                     |

Disponible en bobinas completas de 2 x20 o metraje con coste adicional.

